

TruSense™  
HDR



SeeSnake™ TruSense™



TiltSense™



**NYHET!**

**RIDGID® SeeSnake® rM200 med TruSense® Technology** er et premium, fleksibelt og ergonomisk kamerasystem som leveres med ditt ønske av D2 trommel.

Systemet gir deg fleksibilitet når jobber krever forskjellige kombinasjoner av kabel og kamera.

**TruSense® teknologi:** TruSense teknologi gir toveis kommunikasjon mellom kamerahodet og en CSx Wi-Fi monitor. TruSense har avanserte sensorer som gir informasjon om røret.

#### UTBYTTBAR

- ▶ D2 serien består av D2A og D2B tromler, begge med TruSense teknologi;
- ▶ rM200 leveres med ditt valg av D2 trommel:
  - Begge tromler kan kjøpes løst;
  - Hvis du eier begge kan de skiftes raskt for mer fleksibilitet.

#### MOBILITET

- ▶ Enkle å transportere:
  - glatte hjul minsker mengden skitt til arbeidsstedet;
  - eller bær den med håndtaket.

rM200 kan brukes med alle SeeSnake monitorer og er designet for bruk med CS12x og CS65xr, samt at man kan henge CS6x VERSA på siden med det inkluderte tilbehøret for enkel transport, bruk og lagring. Du kan også bruke CSx VIA for inspeksjoner uten monitor men kun med din mobile enhet og appen HQx Live.

#### SKYVEKABEL

- ▶ Tromlene har forskjellig kabellengde, kabeldiameter, stivhet og fjær;
- ▶ Velg trommelen som gir deg best utnyttelse i røret.



## SPESIFIKASJONER:

	rM200A TS	rM200B TS
Rørkapasitet*	40 til 200 mm (1.5" til 8")	50 til 200 mm (2" til 8")
Systemvekt	16.5 kg (36.3 lb)	17.8 kg (39.2 lb)
Trommelvekt	7.4 kg (16.4 lb)	8.7 kg (19.2 lb)
Trommeldiameter	43.2 cm (17")	
Kameratype	Selvnivellerende, med TruSense®	
Kameradiameter	25 mm (1")	
Lys	6 LEDs	
Sonde	Flexmitter® sonde; 512 Hz	
Kabeltype	Moderat stivhet	Stivere type
Kabellengde	61 m (200')	50 m (165')
Kabeldiameter	7.5 mm (0.3")	9 mm (0.35")
Diameter på glassfiber	3.5 mm (0.14")	4.5 mm (0.2")
Minimum bøyeradius	70 mm (2.8")	90 mm (3.5")
Fjær	Enkel; 316 mm (12.4")	Dobbel; 435 mm (17.1")

\* Når det brukes en utvider på 12.5 cm (5")



## HVA ER INKLUDERT:

- ▶ rM200 med en (1) D2 trommel (etter valg)
- ▶ En (1) oppbevaringsboks
- ▶ CS6x VERSA oppheng
- ▶ Skulderstropp
- ▶ Kamerautvidere (5)



## ORDERING INFORMATION:

Kat. nr	Modell	Beskrivelse	Vekt	
			kg	lb.
63658	rM200A	SeeSnake® rM200A med TruSense; 61 m	16,5	36.3
63663	rM200B	SeeSnake® rM200B med TruSense; 50 m	17,8	39.2
47163	rM200A & CS6x VERSA	Kit, SeeSnake® rM200A TS m/ D2A Drum & CS6x VERSA Monitor & 1x 18 V Batteri, 1x lader, 1x AC Adapter; bæreevseke	19,2	42.3

FORHANDLER

LET'S KEEP IN TOUCH • [RIDGID.EU/SIGNUP](https://www.ridgid.eu/signup)



RIDGID® reserverer retten til å endre design og spesifikasjoner på våre produkter uten forvarsel. For en komplett oversikt over produktene til Ridge Tool, vennligst sjekk katalogen eller [RIDGID.com](https://www.ridgid.com).

© 2022, RIDGID, Inc. Emerson logoen og RIDGID logoen er registrerte varemerker for Emerson Electric Co. Eller RIDGID, Inc. I USA og andre land. Alle varemerker tilhører eierene.